

Technische Documentatie

SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND

Product

SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND is een hoogwaardige, sneldrogende, gebruiksklare kleurloze cleaner en primer in één product. Specifiek ontwikkelt als hechtingspromotor voor alle typen kitten en lijmen, welke worden toegepast i.c.m. alle niet poreuze ondergronden.

Toepassingen

- Als voorbehandelingsmiddel voor diverse metalen en legeringsondergronden, zoals aluminium, staal, rvs, zink, koper, lood, chroom, messing.
- Als voorbehandelingsmiddel van oppervlakken voorzien van een poedercoating.
- Als voorbehandelingsmiddel van oppervlakken voorzien van een lak- en/of verfsysteem. Test hierbij wel vooraf of de ondergrond eventueel wordt aangetast.
- Als voorbehandelingsmiddel voor polyester ondergronden, zoals GRP, ABS en PVC.
- Als voorbehandelingsmiddel voor alle overige niet poreuze ondergronden, om een optimale hechting te creëren.



Eigenschappen

- Gebruiksklare, gebruiksvriendelijke, sneldrogende cleaner en primer in één.
- Verbeterd de hechting van kitten en lijmen op alle niet poreuze ondergronden.
- Droogtijd 5 tot 10 minuten.
- Reinigt, ontvet, en verbetert de hechting in slechts één behandeling!
- Tijdbesparend en efficiënt in verbruik.
- Effectieve werking.
- Niet overschilderbaar.

Standaard assortiment

Kleur	500ml blik
Kleurloos	SI-525-000-0500

Overige verpakkingen op aanvraag.

Technische productgegevens

EIGENSCHAP	SPECIFICATIE
Basis	OPLOSMIDDEL
Dichtheid	0,76 g/ml
Droogtijd	5 – 10 minuten
Vlampunt	+3°C
Licht ontvlambaar	Ja
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C. Maximaal 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND

Applicatiecondities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +40°C.
- Ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn.
- Open het blik voor verwerking m.b.v. de draaidop en kunststof-seal, boven op het blik.
- Gebruik SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND niet direct vanuit de originele verpakking.
- SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND uitschenken in glas of blik, in een hoeveelheid welke men in 30 minuten kan verwerken. Sluit hierna het blik SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND goed af.
- SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND m.b.v. een schone, droge, pluïsvrije niet kleurstof afgevende doek en/of tissue gelijkmatig en niet te dik aanbrengen. Vuile doek en/of papier direct vervangen.
- Eventueel herhalen om oppervlak goed te reinigen/ontvetten.
- Kit en/of lijm pas aanbrengen na het verstrijken van de droogtijd. (5 tot 10 min.)
- Voor het beste resultaat kit- en/of lijmapplicatie binnen 6 uur na aanbrengen SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND uitvoeren.
- Contact vermijden met behandelde oppervlakken, dit kan negatief zijn voor de hechting.



Beperkingen en aanbevelingen

SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND is niet overschilderbaar. Behandelde oppervlakten zijn ongeschikt om verf-, lak- en/of coatingsystemen op aan te brengen. Enkel toepassen op plaatsen waarop de lijm en/of kit wordt aangebracht, gebruik voor de markering hiervan SEAL-IT® 561 MASKING-TAPE. Voordat men start met de verfbehandeling, kan de vers aangebrachte SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND nog verwijderd worden m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER, die ook geschikt is om sterk vervuilde ondergronden grondig te reinigen. Bij het gebruik van zowel SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND als SEAL-IT® 510 CLEANER, vooraf testen of deze het te behandelen oppervlak niet aantasten. (PMMA/PC kan stresscracking geven) SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND kan soms een mindere hechting veroorzaken van tapes.

Veiligheid & gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND in gesloten verpakking, op een veilige plek, buiten bereik van kinderen opslaan. Verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken en niet in de nabijheid van open vuur; licht ontvlambaar. Draag hierbij tevens een veiligheidsbril, geschikte handschoenen en werkkleding. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



Technische Documentatie

SEAL-IT® 525 CLEAN & BOND



Disclaimer

Alle informatie in onze publicaties, zowel gedrukt als digitaal, is het exclusieve (intellectuele) eigendom van Connect Products B.V. en is gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Het kopiëren, tonen aan derden of op enige andere wijze vereenvoudigen, openbaar maken en/of gebruiken van dit document, inclusief de bevindingen hierin, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Connect Products B.V. De technische gegevens zijn indicatief en niet allesomvattend. Connect Products B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortkomend uit eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden in dit document, inclusief die welke voortvloeien uit technologische veranderingen of onderzoek tussen de publicatie en het verkrijgen van het product. Connect Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Connect Products B.V. is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Gebruikers dienen alle relevante informatie over onze producten te raadplegen en te begrijpen alvorens het product aan te brengen en te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geschikte tests om te waarborgen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Connect Products B.V. heeft geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

