


1. Produkttyp: Seal-it® 315 FAÇADE-LM
 2. Identifizierungsnummer: Sehe Verpackung des Produkt für Chargennummer
 3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Hybrid Polymer Dichtungsmittel,
 Neutral aushärtend.
 Dichtstoff für Fassadenelemente: Type F-EXT-INT-CC 25LM
4. Hersteller: Connect Products BV
 Duurzaamheidsring 220
 Meerkerk, die Niederlande
5. Bevollmächtigter: -
 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
 7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2017-02
 8. Notifizierte Stelle: ITC (NB-Nr. 1023)
 9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<p>EN 15651-1: 2017-02 Konditionierung: Methode B Substrate: Beton</p> <p>NF = Bestanden</p>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
a) Standvermögen	≤ 3mm	
b) Volumenverlust	≤ 1,87%	
c) Rückstellvermögen	≥ 70%	
d) Zugeigenschaften bei 23°C	≥ 0,95 MPa	
e) Zugeigenschaften bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
f) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
g) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
h) Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Reißfestigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jan van 't Verlaat
 Meerkerk, 01-05-2019