

1. Identificatiecode van het producttype: Seal-it® 226 SILICON-CS
2. Indent. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargennummer
3. Gebruiksdoel: 1-componentige siliconen afdichtingskit, neutraal verhardend.
Afdichtingskit voor gebruik in facades: Type F-EXT-INT-CC
Afdichtingskit voor beglazing: G-CC
4. Fabrikant: Connect Products BV
Duurzaamheidsring 220
Meerkerk, Nederland
5. Vertegenwoordiger: -
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 3 plus 3
7. Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12
8. Aangemelde instantie: SKZ-TeConA GmbH (NB-nr. 1213) heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en de test- en classificatie
9. Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012 Conditionering: Methode B Beton M2 zonder primer Aluminium zonder primer Glas zonder primer EN 15651 - 2: 2012-12 Conditionering: Methode B Beton M2 zonder primer Aluminium zonder primer Glas zonder primer
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	Zie MSDS	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	< 3mm	
Volumeverlies	<10%	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Elastisch vormherstel	>60%	
Duurzaamheid	Pass	
Trekeigenschappen bij een lage temperatuur (bij -30°C)	< 0,9 MPa	
Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF	

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Jan van 't Verlaat
Meerkerk, 19-07-2018

