

1. Produkttyp: Seal-it® 350 SUPER-ALL
2. Identifizierungsnummer: Sehe Verpackung des Produkt für Chargennummer
3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Hybrid Polymer Dichtungsmittel, Neutral aushärtend.  
 Dichtstoff für Fassadenelemente: Type F-EXT-INT-CC 20HM  
 Dichtstoff für Fugen in Sanitärbereich: XS3
4. Hersteller: Connect Products BV  
 Duurzaamheidsring 220  
 Meerkerk, die Niederlande
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2017-02, EN 15651-3: 2017-02
8. Notifizierte Stelle: ITC (NB-Nr. 1023)
9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<p><b>EN 15651-1: 2017-02</b>                      Konditionierung: Methode B</p> <p><b>EN 15651-3: 2017-02</b>                      Konditionierung: Methode B</p> <p><b>NF = Bestanden</b></p>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
a) Standvermögen	≤ 3mm	
b) Volumenverlust	≤ 10%	
c) Rückstellvermögen	≥ 60%	
f) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
g) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
h) Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	4	
Reißfestigkeit	NF	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Jan van 't Verlaat  
 Meerkerk, 28-02-2021