

# Prestatieverklaring (DoP)

## SEAL-IT® 210 SILICON-GP

PV/LE/DoP-Nr. 210-001


1. Identificatiecode van het producttype: Seal-it® 210 SILICON-GP
2. Ident. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargennummer
3. Gebruiksdoel: 1-componentige siliconen afdichtingskit, azijnzuur verhardend.  
Afdichtingskit voor gebruik in facades: Type F-EXT-INT-CC  
Afdichtingskit voor beglazing: G-CC  
Afdichtingskit voor sanitair: S
4. Fabrikant: Connect Products BV  
Duurzaamheidsring 220  
Meerkerk, Nederland
5. Vertegenwoordiger: -
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 4 plus 3
7. Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 2: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12
8. Aangemelde instantie: Interne testresultaten
9. Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	<b>EN15651 - 1: 2012-12</b> Conditionering: Methode A Aluminium met primer <b>EN 15651 - 2: 2012-12</b> Conditionering: Methode A Glas zonder primer <b>EN 15651 - 3: 2012-12</b> Conditionering: Methode A Aluminium met primer
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	< 3mm	
Elastisch vormherstel	>60%	
Volumeverlies	<40%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Adhesie/cohesie na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht	NF	
Microbiologische groei	1	
Duurzaamheid	NF	
		<b>NF = geen defecten</b>

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Aleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4. Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Jan van 't Verlaat  
Meerkerk, 14-08-2023



**Connect Products B.V.**

Duurzaamheidsring 220  
4231 EX Meerkerk  
Nederland

info@connectproducts.nl  
+31 (0)183 731 400  
[www.connectproducts.nl](http://www.connectproducts.nl)

