

**Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.**

Association for the Control of Emissions from Products
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Samenwerkingsverband voor op emissie gecontroleerde
vloerbedekking installatieproducten, kleefstoffen en bouwproducten



Toekenning van de licentie voor het gebruik van de EMICODE

Licentienummer: 6541/01.01.16
Voor het product: Connect Seal It Crystal 340
wordt op verzoek op 10.05.2022

verwijzend naar de classificatie overeenkomstig de conform § 10 van de
GEV-handelsmerkstatuten vastgelegde richtlijnen

namens de GEV voor het boven genoemde product conform § 5 lid 4 van de
GEV-handelsmerkstatuten de licentie voor het gebruik van het GEV-
handelsmerk



toegekend. Daardoor voldoet dit artikel aan de achterzijde vermelde
criteria.

Het bedrijf is lid van de GEV.

OM122 11.05.2022
geldig tot 11.05.2027

De secretaris

Samenwerkingsverband voor op emissie gecontroleerde vloerbedekking
installatieproducten, kleefstoffen en bouwproducten (GEV)
Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldorf

Uitleg over de voorwaarden voor toekenning van de EMICODE licentie

Het volgens de licentie op de voorzijde geclassificeerde product dient, conform de statuten en de richtlijnen van de Technische Adviesraad van de GEV, o.a. aan de volgende criteria te voldoen:

- Het product voldoet aan alle wettelijke bepalingen en in het bijzonder aan die van het chemicaliënrecht en de verordeningen daarvan.
- Het product is conform artikel 2.4 van de GEV classificatie richtlijnen vrij van oplosmiddelen voor zover het geen producten betreft om oppervlakten mee te behandelen.
- Voor het product wordt een veiligheidsinformatieblad volgens lokaal geldend recht in de meest actuele versie opgemaakt.
- Carcinogene, mutagene en teratogene stoffen ingedeeld als Cat. 1A en !B stof, worden bij de productie niet aan het product toegevoegd.
- De controle van het product geschiedt in overeenstemming met de gedefinieerde „GEV-testmethode“. De VOC-bepaling wordt daarbij in een testruimte volgens de Tenax -thermodesorptieprocedure met daaropvolgende GC/MS-analyse uitgevoerd.
- De classificatie in EMICODE-klassen geschiedt in overeenstemming met de hierna volgende aanduidingen en TVOC/TSVOC-concentratie niveaus. Voor de productaanduiding dient de van toepassing zijnde EMICODE-klasse gebruikt te worden:

1) Installatie producten, kleefstoffen en bouwproducten

| Parameter | EC 1 ^{PLUS} | EC 1 | EC 2 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | max. toegestane concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | | |
| TVOC na 3 dagen | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 3000 |
| TVOC na 28 dagen | ≤ 60 | ≤ 100 | ≤ 300 |
| TSVOC na 28 dagen | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 100 |
| R-waarde gebaseerd op de Duitse AgBB LCI (NIK) na 28 dagen | 1 | - | - |
| Som van niet identificeerbare VOC | ≤ 40 | - | - |
| Formaldehyde na 3 dagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Acetaldehyde na 3 dagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Som van form- en acetaldehyde | ≤ 0.05 ppm | ≤ 0.05 ppm | ≤ 0.05 ppm |
| Som van vluchtige Cat. 1A/1B stoffen na 3 dagen | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Iedere vluchtige Cat. 1A/1B stof na 28 dagen | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |

2) Producten voor de oppervlakte behandeling van parket, minerale / steenachtige vloeren en elastische vloeren

| Parameter | EC 1 ^{PLUS} | EC 1 | EC 2 |
|--|---|---------------------------------------|--|
| | max. toegestane concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] | | |
| Som TVOC + TSVOC na 28 dagen | ≤ 100 waarvan max. 40 SVOC | ≤ 150 waarvan max. 50 SVOC | ≤ 450 waarvan max. 100 SVOC |
| Formaldehyde na 3 dagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Acetaldehyde na 3 dagen | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Iedere vluchtige Cat. 1A/1B stof na 3 dagen | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Iedere vluchtige Cat. 1A/1B stof na 28 dagen | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |