

Produkt

Seal-it® 345 FLOOR-BOND er en høykvalitets, hurtigherdende, løsemiddelfri fugemasse til gulv og parkett. Basert på hybridteknologi og fuktherdes til slitesterk og elastisitetsbevarende gummi.



Bruksområde

- Limer sammen undergulv av tre, som mosaikk og sponplater.
- Limer sammen tregulv, som laminat, solide planker, mosaikk, lameller og flerlags parkett.
- Limer PVC-gulv til porøse og ikke-porøse overflater.
- Limer sammen Volken-plater og sementfestede paneler.
- Limer tepper til porøse og ikke-porøse overflater, som betong, sement, anhydritt, tre, sponplater, plater, HPL, plastikk, metall osv.
- Fullstendig vanntett feste mellom en rekke materialkombinasjoner i bygninger.

Egenskaper

- Hurtigherdende, ferdigblandet, hybrid gulv- og parkettlim som bevarer elastisiteten sin.
- Utmerket klebeevne og bruksegenskaper, lett å spre og justere.
- Tiksotropisk/tyktflytende, ikke-sigende, god viskositet.
- Til bruk innen- og utendørs, i fuktige rom og i kombinasjon med gulvvarme.
- Vannfri, for å forhindre ekspansjon i tre-/gulvdeler.
- God absorbering av akustisk og mekanisk vibrasjon.
- Fritt for isosyanater, løsemidler og silikon.
- Luktfritt og boblefritt hybridssystem med ikke-krympende herding.
- God mekanisk bestandighet, bevegelsesevne og strekkfasthet.
- Ikke-etsende på metall.
- Forhindrer kontaminering av hendene.
- God bestandighet mot vann, fuktighet og aldring.

Standard produktserie

Farge	20 kg PE-bøtte
Naturell (lys eik)	SI-345-1194-150

Andre innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base			HYBRID
Tetthet	g/ml		1,50
Åpen tid	min.	23 °C/55 % RH	20
Arbeidstid	mm	23 °C/55 % RH	10
Forbruk	m ² /kg		0,9–1,4
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		-40/+100
Mekaniske verdier		2mm film	
Shore A hardhet		DIN 53505	48
Elastisitetsmodul ved 100 %	MPa	DIN 53504	1,10
Strekfasthet	MPa	DIN 53504	1,40
Skjærstyrke (tre/tre)	n/mm ²	EN 14293	1,50
Bruddforlengelse	%	DIN 53504	250



Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- Maksimalt fuktighetsinnhold på 2 % for overflater og 12 % for tredeler.
- På kompatible, flate, faste, rene, ukontaminerte, støvfrie og fettfrie overflater. Utfør en klebeevnetest før du begynner.
- Korrekt avfetting av treverk utføres med Seal-it® 510 CLEANER.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Ikke egnet på gammel maling, ferniss, limrester eller på gamle overflaterester: før du bruker Seal-it® 345 FLOOR-BOND, fjern disse fullstendig med sandpapir.
- Forbruk på rundt 1 til 1,2 kg per m², avhengig av absorbering, overflate og spreder.
- Bruk en spreder med hakk for å påføre Seal-it® 345 FLOOR-BOND på overflaten, legg deretter parkettdelene ned på korrekt sted og press dem godt og jevnt ned i limet.
- Optimalt feste oppnås med en 2 mm limtykkelse etter sammenpressing.
- Åpen tid er rundt 20 minutter, avhengig av overflate og fuktighet.
- Hvis parkettspenningen er for høy, må du etter å ha lagt dem ned, holde parketten på plass med noen tunge objekter under tørketiden.
- Ikke overgå de første 6–8 timene etter feste eller påfør ytterligere last.
- Vær obs på ekspanderende treverk på tilstøtende bygningskomponenter.
- Ikke puss eller mal parketten de neste 48 timene.

Viktig

Arbeidstid er basert på + 20 °C og 65 % relativ fuktighet. Limet trenger fuktighet for å herde: manglende fuktighet vil sinke herdeprosessen. Av denne grunn må du fukte områder med undergulv uten fuktighet eller med lav fuktighet (som i vinteren). Under festetiden, se til av undergulv, lim, parkett og arbeidsplass har samme temperatur. I kaldt vær må derfor både parkett og lim akklimatiseres på forhånd på arbeidsplassen. Fuktigheten i treverk i komponenter være mellom 8 % og 15 % med maksimalt avvik på 4 % i samme komponent.



Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skylk rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.