

Product

Seal-it® 380 FOIL-BOND is een hoogwaardige, professionele montagelijm specifiek voor het verlijmen van kunststoffolies en dampremmende lagen, op basis van Hybride technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam zelfklevend rubber.

Toepassingen

- Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van kunststoffolies (PE, PVC, EPDM, DPC) op steen, beton, pleisterwerk, metaal en hout.
- Voor het verlijmen en het water- en luchtdicht afwerken van synthetische folies.
- Geschikt voor verlijmen van de meest gangbare onderdakfolies en dampschermen.
- Verlijmen van PP folies rond hout- en timmerwerk, zoals kozijnen.

Eigenschappen

- Duurzaam permanent plasto-elastisch.
- Uitstekende hechting, zonder primer op praktisch alle- en zelfs vochtige ondergronden.
- Sublieme verwerkingseigenschappen, hoogwaardige professionele A-kwaliteit.
- Weekmaker-, ftalaat-, isocynaat-, oplosmiddel-, en siliconenvrij.
- Zeer emissiearm gecertificeerd conform VOC-emissieklasse A+.

Standaard assortiment

Kleur	24 x 290ml koker	20 x 400ml worsten	12 x 600ml worsten
Rood		Geen standaard voorraad	

Overige kleuren en / of verpakking op aanvraag.

Technische productgegevens

Basis	HYBRIDE		
Standvermogen	mm	ISO 7390	<2
Dichtheid	g/ml		1,22
Krimp			Nihil
Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding	°C		-40 / +100

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum.



Applicatie condities

- Materiaal verticaal (ventilerend) aanbrengen, in rillen op onderlinge afstand tussen min. 10 cm en max. 20cm. Niet aanbrengen in dotten!
- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Op schone, zuivere, verdraagzame, draagkrachtige, vet- en stofvrije ondergronden.
- Ondergronden goed ontvetten, met behulp van Seal-it® 510 CLEANER.
- Seal-it® 380 FOIL-BOND heeft een breed hechtingsspectrum, echter sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met Seal-it® 520 PRIMER en niet poreuze ondergronden waarop de hechting minimaal is, voorbehandelen met Seal-it® 525 Clean & Bond.

Reinigen

Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap met Seal-it® 510 CLEANER, handen / huid reinigen met Seal-it® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen.

Beperkingen & aanbevelingen

Verkleuring kan eventueel optreden in bepaalde omstandigheden, zoals door direct contact met chemicaliën, toepassing in donkere ruimten / plaatsen en / of weekmaker uittreding vanuit de ondergrond. Wij adviseren vooraf hechting en materiaal- en verfverdraagzaamheid.

Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Certificeringen

VOC-emissieklasse A+

