

Produkt

Seal-it® 380 FOIL BOND er et høykvalitets, profesjonelt monteringslim. Basert på hybridteknologi spesifikt tiltenkt liming av plastikkfilm og dampisolering. Limet herdes med fukt til en slitesterk og selvklebende gummi.

Bruksområde

- Spesielt utviklet til liming av plastikkfilm (PE, PVC, EPDM, DPC) til stein, betong, gips, metall og tre.
- For liming og vann- og lufttett sluttbehandling av syntetisk film.
- Egnert til liming av de vanligste membranene og dampisolering.
- Liming av PP-folie rundt tre og treverk, f.eks. vindusrammer.

Egenskaper

- Bestandig og permanent plastisk-elastisk.
- Utmerket klebeegenskap uten grunning på så å si alle overflater, også når våte.
- Utmerkede behandlingsegenskaper, profesjonell A-kvalitet.
- Fritt for mykningsstoff, ftalater, isocyanater, løsemidler og silikon.
- Svært lav emisjon: sertifisert VOC-emisjonsklasse A+.

Standard produktserie

Farge	24 x 290 ml patron	20 x 400 ml innpakningsfolie	12 x 600 ml innpakningsfolie
Rød	Ingen standard beholdning		

Andre farger og/eller innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base			HYBRID
Viskositet	mm	ISO 7390	< 2
Tetthet	g/ml		1,22
Krymping			Ingen
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		-40/+100

Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 15 måneder etter produksjonsdato.



Bruksbetingelser

- Påfør materialet vertikalt (ventilert) i fuger med mellomrom på minst 10 cm og maks 20 cm. Ikke bruk i små mengder om gangen!
- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +40 °C.
- På rene, ukontaminerte, kompatible, stabile, fettfrie og støvfrie overflater.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.
- Seal-it® 380 FOIL BOND har en meget god bindeeffekt, men svært porøse overflater bør forbehandles med Seal-it® 520 PRIMER og ikke-porøse overflater med minimal binding bør forbehandles med Seal-it® 525 Clean & Bond.

Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger & anbefalinger

Misfarging kan forekomme under bestemte forhold, ved direkte kontakt med kjemikalier, bruk i mørke rom/steder eller frigjøring av mykningsmiddel fra overflaten. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og material- og malingskompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

Sertifiseringer

VOC-emisjonsklasse A+

