

Beskrivelse

Seal-it® 520 PANELPRIMER er en meget effektiv svart hefteprimer, spesifikt for forbehandling av ubehandlet tre, som rammeverk og lister, som herder med fuktigheten i luften og danner en kraftig membran.

Bruksområder

- Spesialutviklet som varig heftefremmer for ubehandlet tre.
- Som høyverdig forbehandlingsmiddel for beskyttelse av underlag mot fukt- og vannpåvirkning, slik at det sikres en varig sterk forbindelse/hefting.
- For å stoppe den sugende effekten fra ubehandlet tre.
- Egnet for kitt/lim på basis av silikon, hybrid- og MS-polymer® og Polyuretan.

Egenskaper

- Forbedrer hefteevnen for kitt og lim på ubehandlet treverk.
- Danner en sterk og ikke-porøs membran mot fukt og vannpåvirkning.
- Stopper den sugende effekten fra porøse underlag.
- Fester støvdeler som er vanskelige å fjerne til hefteflaten.
- Tørketid ca. 60 minutter, avhengig av luftfuktigheten.
- Danner en sterk barriere mot muggdannelse og råte i tre.
- Fuger mellom paneler får en svart finish, noe som gjør at svarte gummiprofiler blir unødvendige.
- Lett å påføre ved hjelp av en pensel eller rulle.
- Klar til bruk, 1-komponent.
- Utmerket UV-, vær-, vann-, fukt og aldringsbestandig.



Standardassortiment

Farge	1000 ml boks
Svart	SI-520-920-1000

Øvrig emballasje på forespørsel.

Tekniske produktdata

Base			XYL
Tørrestoffinnhold	%		30
Tetthet	g/ml		1,02
Tørketid	Min.	23 °C / 55 % RF	60
Åpen tid	Timer	23 °C / 55 % RF	4
Viskositet	mPas		75-100
Forbruk	ml/m ²		100-250

Holdbarhet

Holdbar i 12 måneder fra produksjonsdato ved kjølig, tørr og stående oppbevaring i uåpnet originalemballasje, ved en temperatur mellom +5 °C og +25 °C.

Påføringsbetingelser

- Temperaturen ved bruk (omgivelser og underlag) skal være mellom +5 °C og +35 °C.
- Rist og/eller bland SEAL-IT® 520 PANELPRIMER godt før bruk, slik at det oppstår en homogen blanding.
- Løse deler må fjernes fra underlag/hefteflater ved hjelp av en børste som er egnet til dette formålet, før SEAL-IT® 520 PANELPRIMER påføres.
- Underlag/hefteflater må være tørre, rene, fett- og støvfrie, ha god bæreevne og være bærekraftige.
- Fete og/eller skitne underlag må først rengjøres/fettfjernes med Seal-it® 510 CLEANER, før SEAL-IT® 520 PANELPRIMER påføres.
- Påfør SEAL-IT® 520 PANELPRIMER jevnt og ikke for tykt, ved hjelp av en dertil egnet kost og/eller rulle.
- Hvis tetningsmaterialet ikke påføres innen den maksimale tørketiden, må det primes på nytt, og det gamle primerlaget må først slipes bort.
- Boksen må lukkes så raskt som mulig etter bruk, dette på grunn av at SEAL-IT® 520 PANELPRIMER raskt herder.

Begrensninger og anbefalinger.

Uegnet for kontinuerlig bruk under vann. Uegnet for PE, PC, PMMA, PP, PTFE, myke kunststoffer, neopren og bituminøse underlag. Test først underlagets hefteevne. Det anbefales å dekke til fugekanter i nærheten med maskeringsteip mot primersøl / overflødig primer. SEAL-IT® 520 PANELPRIMER kan misfarges etter en tid. Må brukes ved tilstrekkelig luftfuktighet.



Helse og sikkerhet.

Unngå langvarig kontakt med huden. Hvis ikke-herdet materiale kommer i kontakt med øynene, må disse skylles grundig med mye vann, og lege kontaktes. SEAL-IT® 520 PANELPRIMER må oppbevares lukket og utenfor rekkevidde for barn på et trygt sted. Ved bruk av stoffet må det ikke røykes og/eller finnes åpen ild i nærheten. Sørg for god ventilasjon ved bruk av stoffet. Ved bruk av stoffet må det ikke røykes og/eller finnes åpen ild i nærheten. Bruk hansker, vernebriller og egnet arbeidstøy. Sikkerhetsdatablad for produktet er tilgjengelig etter forespørsel.

Garanti og ansvar

Connect Products BV garanterer at dets produkt er i overensstemmelse med spesifikasjonene innenfor holdbarhetsdatoen. Ansvarer skal aldri strekke seg ut over det som er oppgitt i våre salgs- og leveringsvilkår. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgeskader. Den oppgitte informasjonen stammer fra våre tester og er av generell karakter. Den medfører imidlertid ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å finne ut om produktet egner seg for bruksområdet ved bruk av egne tester.

