

## Description

Seal-it® 520 PRIMER est un apprêt adhérent de très bonne qualité et particulièrement durable pour mastics et colles, mis au point spécialement pour des supports/matériaux poreux durcissant sous l'effet de l'humidité relative pour se transformer en une membrane durable.

## Applications

- Mis au point spécialement comme facilitateur d'adhésion pour supports poreux comme de la maçonnerie et du stuc, du béton cellulaire et alvéolaire, des pierres naturelles et calcaires, du bois non traité, des blocs de plâtre et d'autres matières absorbantes.
- Apprêt étanche à l'humidité et à l'eau pour protéger les supports durables contre l'humidité et l'eau afin de garantir en permanence une bonne adhérence/adhésion.
- Sceller entièrement les supports poreux contre l'effet absorbant.
- Application pour mastics et/ou colles sur base silicones, polymères® hybrides et MS et polyuréthane.



## Propriétés

- Forme une membrane très durable et non poreuse contre l'humidité et l'eau.
- Bloque l'effet aspirant du support et assure une très bonne adhésion.
- Fixe les particules de poussière difficiles à éliminer sur la surface d'adhésion.
- Facile à apposer au moyen d'un pinceau ou rouleau.
- Apprêt séchant rapidement et transparent en permanence, d'un seul composant prêt à l'emploi.
- Très bonne résistance aux rayons UV, aux intempéries, à l'eau, l'humidité, au vieillissement.
- Emballage agréé par l'ONU muni d'une fermeture de sécurité.

## Assortiment standard

Couleur	Boîte 250 ml	Boîte 1000ml
Transparent	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000

D'autres emballages sur demande.

## Spécifications techniques du produit

<b>Fond</b>			XYL
<b>Teneur en matière sèche</b>	%		30
<b>Densité</b>	g/ml		1,02
<b>Temps de séchage</b>	Min.	23°C/55%RV	60
<b>Temps ouvert</b>	Heures	23°C/55%RV	4
<b>Viscosité</b>	mPas		75-100
<b>Consommation</b>	ml/m <sup>2</sup>		100-250

## Durée de conservation

Conserver dans un endroit frais et sec dans l'emballage original fermé posé verticalement à une température de +5°C à +25°C pendant 12 mois maximum à compter de la date de production.

## Conditions d'application

- Température de façonnage (température ambiante et du support) +5°C - +35°C.
- Bien secouer et/ou mélanger Seal-it® 520 PRIMER avant l'emploi pour en faire une masse homogène.
- Dégager le support/la surface d'adhésion à l'aide d'une brosse dure avant d'appliquer Seal-it® 520 PRIMER.
- Les supports/surfaces d'adhésion doivent être propres, nus, exempts de graisse et de poussière, accommodants et solides.
- Bien dégraisser/nettoyer les supports gras et/ou encrassés au moyen de Seal-it® 510 CLEANER, avant d'appliquer Seal-it® 520 PRIMER.
- Appliquer Seal-it® 520 PRIMER de manière homogène en une couche mince à l'aide d'un pinceau et/ou rouleau adéquat.
- Si le matériau de scellement n'est pas appliqué dans le temps de séchage maximal, l'apprêt devra être appliqué une nouvelle fois, et l'ancienne couche d'apprêt doit être décapée auparavant.
- Bien fermer la boîte directement après l'emploi, pour empêcher le durcissement de Seal-it® 520 PRIMER.

## Limitations & recommandations

Ne convient pas pour une application immergée dans l'eau en permanence. Ne convient pas pour PE, PP, PC, PTFE, PMMA, pour les matières synthétiques souples, le néoprène et des supports bitumeux. Veuillez toujours tester la qualité d'adhésion du support. Il est conseillé de couvrir les joints adjacents pour éviter de les contaminer par de l'apprêt déversé/superflu. Seal-it® 520 PRIMER peut se décolorer après un certain temps. Traitement sous une humidité relative suffisante.



### Santé & sécurité

Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et consulter un médecin si le produit non durci est projeté dans les yeux. Conserver Seal-it® 520 PRIMER hors de la portée des enfants, en un lieu sûr. Ne pas fumer et/ou façonner à proximité d'un feu ouvert. Utiliser le produit uniquement sous des conditions/dans des locaux bien aérés. Ne pas fumer et/ou façonner à proximité d'un feu ouvert. Porter des lunettes de protection, des gants et des vêtements de travail adaptés. La fiche d'informations de sécurité du produit est disponible sur demande.

### Garantie & responsabilité

Connect Products BV garantit que son produit est conforme avec les spécifications pour la durée de conservation. La responsabilité sera toujours limitée à ce qui est spécifié dans nos conditions de vente et de livraison. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et expériences, elles sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier au moyen d'essais si le produit convient pour l'application.

