

## Beskrivelse

Seal-it® 520 PRIMER er en høykvalitets, ekstra bestandlig grunning til fugemasser og lim, spesielt utviklet for porøse overflater/materialer. Fuktherdes til en slitesterk membran.

## Bruksområde

- Spesielt utviklet som et bestandig heftefremmende produkt til porøse overflater, som murverk, stukkatur, lettbetong, naturstein, sandkalkstein, ubehandlet tre, gipsblokker og andre absorberende materialer.
- Vanntett og fuktighetsbestandig grunning for langvarig overflatebeskyttelse mot fuktighet og vann, og garanterer et sterkt og varig feste/liming.
- Fullstendig forsegling av porøse overflater fra overflateabsorbering.
- Kan brukes med fugemasser og lim som er basert på silikon, hybridpolymer og MS-polymer® og polyuretan.

## Egenskaper

- Danner en svært bestandig, ikke porøs membran som beskytter mot fuktighet og vann.
- Stanser overflateabsorbering og sikrer et utmerket feste.
- Fester gjenstridige støvpartikler til klebeoverflaten.
- Lett å påføre med en kost eller rull.
- Hurtigtørkende, klar til bruk, gjennomskiktighetsbevarende grunning i 1 boks.
- Utmerket bestandighet mot UV-lys, vær, vann, fuktighet og aldring.
- UN-godkjent innpakning, utrustet med sikkerhetsforsegling.



## Standard produktserie

Farge	250 ml boks	1000 ml boks
Gjennomsiktig	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000
Svart		SI-520-920-1000

Andre innpakning ved henvendelser.

## Tekniske produktdata

Base			XYL
Tørrestoffinnhold	%		30
Tetthet	g/ml		1,02
Tørketid	Min.	23 °C / 55 % RH	60
Åpen tid	Timer	23 °C / 55 % RH	4
Viskositet	mPas		75–100
Forbruk	ml/m <sup>2</sup>		100–250

## Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato.

## Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +5 °C og +35 °C.
- Rist/rør Seal-it® 520 PRIMER godt før bruk slik at den utgjør en ren homogen masse.
- Bruk en hard kost til å fjerne eventuelle løse partikler fra klebeoverflatene eller andre overflater før Seal-it® 520 PRIMER påføres.
- Klebeoverflater og andre overflater må være tørre, rene, ukontaminerte, fettfrie, støvfrie, kompatible og stabile.
- Bruk først Seal-it® 510 CLEANER til å avfette/rengjøre fettete eller kontaminerte overflater grundig før Seal-it® 520 PRIMER påføres.
- Bruk en egnet kost eller rull til jevn og ikke for tykk påføring av Seal-it® 520 PRIMER.
- Dersom fugemassen ikke påføres før tørketiden er over, må du pusse bort den gamle grunningen og påføre en ny.
- Etter bruk, lukk boksen så fort som mulig, slik at Seal-it® 520 PRIMER ikke stivner.



## Begrensninger og anbefalinger

Ikke egnet til permanent undervannsbruk. Ikke egnet på PE-, PP-, PTFE-, PC-, PMMA-, myk plast-, neopren- eller bitumenoverflater. Alltid test overflaters klebeevne på forhånd. Det anbefales å sette tape rundt området som skal grunnes, for å beskytte det mot søl, overflødig grunning. Seal-it® 520 PRIMER er utsatt for misfarging over tid. Brukes på steder med tilstrekkelig fuktighet.

## Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skyll rikelig med vann og oppsøk lege. Oppbevar Seal-it® 520 PRIMER i en lukket beholder på et trygt sted utenfor barns rekkevidde. Ikke røyk eller bruk produktet i nærheten av åpen ild. Brukes i godt ventilerte forhold/rom. Bruk sikkerhetsbriller, hansker og egnet arbeidstøy. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

## Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.