

Description

Seal-it® 525 CLEAN & BOND est un nettoyant à séchage rapide et un apprêt en un seul produit, spécialement développé comme promoteur d'adhérence pour les mastics et les colles sur des surfaces non poreuses.

Applications

- En tant qu'agent de pré-traitement pour diverses surfaces métalliques, telles que l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable, le zinc, le cuivre, le plomb, le chrome, le laiton.
- Comme agent de pré-traitement pour diverses surfaces avec un revêtement de poudre.
- En tant qu'agent de pré-traitement de diverses surfaces avec un système de vernis et / ou de peinture, testez au préalable pour déterminer si le support peut être affecté.
- En tant qu'agent de pré-traitement pour les surfaces en polyester tels que le PRV, l'ABS et le PVC.

Propriétés

- Améliore l'adhérence des mastics et des colles sur des surfaces non poreuses.
- Séchage rapide, temps de séchage maximal environ 5-10 minutes.
- Facile à utiliser, facile à traiter.
- Nettoyant et apprêt en un, une seule opération requise.
- Gain de temps, avantage économique.
- Consommation efficace.
- Action efficace.
- Ne peut pas être peint.

Assortiment standard

Couleur	Aérosol 6 x 500ml
Incolore	SI-525-000-1000

D'autres couleurs et/ou emballages sur demande.

Spécifications techniques du produit

Fond		DISSOLVANT
Densité	g/ml	0,76
Temps de séchage	Min.	5 – 10
Point d'inflammation	°C	+3
Facilement inflammable		Oui
Température de traitement	°C	+5 à +40

Durée de conservation

Conserver dans un endroit frais et sec dans l'emballage original fermé posé verticalement à une température de +5°C à +30°C pendant 12 mois maximum à compter de la date de production.



Conditions d'application

- Température de façonnage (température ambiante et du support) +5°C - +40°C.
- Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et de poussière.
- Ouvrez le pot pour le traitement, à l'aide du bouchon rotatif et du joint en plastique, situés sur le dessus du pot.
- N'utilisez pas Seal-it® 525 CLEAN & BOND directement à partir de l'emballage d'origine.
- Versez Seal-it® 525 CLEAN & BOND dans un autre verre / pot dans une quantité qui peut être traitée en 30 minutes, fermez ensuite soigneusement Seal-it® 525 CLEAN & BOND.
- Appliquez Seal-it® 525 CLEAN & BOND en utilisant un chiffon et / ou un tissu propre, sec, non pelucheux et ne libérant pas de colorant, avec une couche qui ne soit pas trop épaisse et / ou en plusieurs couches, afin que la surface soit nettoyée simultanément. Remplacez immédiatement le chiffon et / ou le papier sale.
- Appliquez le kit et / ou la colle uniquement une fois le temps de séchage écoulé. (env. 5 - 10 min.)
- Après application du Seal-it® 525 CLEAN & BOND sur le support, pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'appliquer le mastic et / ou la colle dans les six heures.
- Éviter le contact avec les surfaces traitées, cela peut être négatif pour l'adhérence.



Limitations & recommandations

Seal-it® 525 CLEAN & BOND ne peut pas être peint, les surfaces traitées ne sont donc pas appropriées pour appliquer de la peinture ; ne l'appliquez donc que sur les surfaces où la colle et / ou le mastic sont appliqués, utilisez du ruban de masquage. Avant d'appliquer le traitement peinture, il est possible de retirer Seal-it® 525 CLEAN & BOND fraîchement appliqué avec Seal-it® 510 CLEANER, qui convient également au nettoyage en profondeur des surfaces très encrassées. Lors de l'utilisation de Seal-it® 525 CLEAN & BOND et de Seal-it® 510 CLEANER, testez au préalable s'ils n'affectent pas la surface à traiter. (PMMA/PC peut provoquer de la corrosion sous contrainte) Seal-it® 525 CLEAN & BOND peut parfois causer une moindre adhérence des bandes adhésives.

Santé & sécurité

Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et consulter un médecin si le produit non durci est projeté dans les yeux. Conserver Seal-it® 525 CLEAN & BOND dans un lieu sûr et hors de portée des enfants. S'évapore et s'enflamme facilement. Utiliser le produit uniquement sous des conditions bien aérées. Ne pas fumer ou façonner à proximité d'un feu ouvert. Porter des lunettes de protection, des gants et des vêtements de travail adaptés. La fiche d'informations de sécurité du produit est disponible sur demande.

Garantie & responsabilité

Connect Products BV garantit que son produit est conforme avec les spécifications pour la durée de conservation. La responsabilité sera toujours limitée à ce qui est spécifié dans nos conditions de vente et de livraison. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et expériences, elles sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier au moyen d'essais si le produit convient pour l'application.