

Beschreibung

Seal-it® 525 CLEAN & BOND ist ein schnelltrocknender Cleaner und eine Grundierung in einem Produkt, speziell entwickelt als Klebeunterstützung für Dicht- und Klebstoffe auf nichtporösen Untergründen.

Anwendungen

- Als Vorbehandlungsmittel für verschiedene Metalloberflächen, wie zum Beispiel Aluminium, Stahl, Edelstahl, Zink, Kupfer, Blei, Chrom und Messing.
- Als Vorbehandlungsmittel für verschiedene Oberflächen mit einer Pulverbeschichtung.
- Als Vorbehandlungsmittel für verschiedene mit einem Lackier- und / oder Farbsystem versehenen Oberflächen ist vorab zu prüfen, ob die Oberfläche möglicherweise beeinträchtigt wird.
- Als Vorbehandlungsmittel für Polyesteroberflächen wie GFK, ABS und PVC.



Eigenschaften

- Verbessert die Haftung von Dichtungs- und Klebstoffen auf nicht porösen Untergründen.
- Schnelltrocknend, maximale Trocknungszeit ca. 5 - 10 Minuten.
- Anwendungsfreundlich, leicht zu verarbeiten.
- Cleaner und Grundierung in einem, nur ein Arbeitsgang erforderlich.
- Zeitersparnis, wirtschaftlicher Vorteil.
- Effizienter Verbrauch.
- Effektive Wirkweise.
- Nicht überstreichbar.

Standardsortiment

Farbe	Dose 6 x 500ml
Farblos	SI-525-000-1000

Sonstige Farben und/ oder Verpackung(en) auf Anfrage.

Technische Produktdaten

Basis	LÖSUNGSMITTEL	
Dichtigkeit	g/ml	0,76
Trocknungszeit	Min.	5 - 10
Flammpunkt	°C	+3
Leicht entflammbar	Ja	
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 bis +40

Haltbarkeit

Bei ungeöffneter Originalverpackung, kühler und trockener Lagerung in der aufrecht stehenden Dose, zwischen +5 °C und +30°C, ist das Produkt maximal 12 Monate nach dem Datum der Herstellung haltbar.

Anwendungsbedingungen

- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) zwischen +5°C und 40 °C.
- Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
- Öffnen Sie die Dose zur Verarbeitung mittels der Stellschraube und des Kunststoffverschlusses auf der Oberseite der Dose.
- Seal-it® 525 CLEAN & BOND nicht direkt aus der Originalverpackung verwenden.
- Gießen Sie Seal-it® 525 CLEAN & BOND in ein andere(s) Glas/Dose, in einer Menge, die man innerhalb von 30 Minuten verarbeiten kann, und schließen Sie dann die Dose Seal-it® 525 CLEAN & BOND gut.
- Verwenden Sie zum Auftragen von Seal-it® 525 CLEAN & BOND ein sauberes, trockenes, fusselfreies und färbungsfreies Tuch und/oder Gewebe in einer nicht zu dicken Lage und/oder mehreren Lagen, damit die Oberfläche gleichzeitig gereinigt wird. Verschmutztes Tuch und/oder Papier sofort ersetzen.
- Erst nach Ablauf der Trocknungszeit Dichtungsmaterial und/oder Leim auftragen. (ca. 5 - 10 Minuten)
- Nach dem Auftragen von Seal-it® 525 CLEAN & BOND auf den Untergrund empfehlen wir, die Dichtungs- und/oder Leimanwendung innerhalb von sechs Stunden durchzuführen, um beste Ergebnisse zu erzielen.
- Kontakt mit behandelten Oberflächen vermeiden; dies kann die Haftung negativ beeinträchtigen.



Einschränkungen & Empfehlungen

Seal-it® 525 CLEAN & BOND ist nicht überstreichbar; behandelte Oberflächen eignen sich daher nicht zum Auftragen von Farbe; daher nur dort anwenden, wo der Leim und/oder das Dichtungsmaterial aufgetragen wird; hierzu Abdeckband verwenden. Bevor mit der Lackierung begonnen wird, kann das frisch aufgebrauchte Seal-it® 525 CLEAN & BOND auch mit Seal-it® 510 CLEANER entfernt werden, das sich auch für die gründliche Reinigung stark verschmutzter Untergründe eignet. Bei der Verwendung von sowohl Seal-it® 525 CLEAN & BOND als auch Seal-it® 510 CLEANER ist vorab zu prüfen, ob diese beiden Produkte die zu behandelnde Oberfläche nicht beeinträchtigen. (PMMA/PC kann Spannungsrisse verursachen) Manchmal kann Seal-it® 525 CLEAN & BOND eine geringere Haftung der Bänder verursachen.

Sicherheit & Gesundheit

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Wenn nicht ausgehärtetes Material in die Augen gelangt, gründlich mit viel Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Seal-it® 525 CLEAN & BOND, verschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren Ort lagern. Leicht verdunstend und leicht entflammbar. Verarbeitung bei guter Belüftung. Nicht rauchen bzw. nicht in der Nähe von offenen Flammen verarbeiten. Schutzbrille, Handschuhe und geeignete Arbeitskleidung tragen. Das Produktsicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Garantie & Haftung

Connect Products B.V. garandeert, dat sein Produkt innerhalb der Haltbarkeitsdauer den Spezifikationen entspricht. Die Haftung geht in keinem Fall über unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen hinaus. In keinem Fall haftet der Verkäufer für irgendwelche Folgeschäden. Die bereitgestellten Informationen sind das Ergebnis unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Eine Haftung ist damit jedoch nicht verbunden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist.

