

Produit

Seal-it® 550 FINISH est un adjuvant PH-neutre, universel, dégradé biologiquement, exempt de dissolvant pour la finition rapide, aisée et bien faite de joints de mastic. Disponible sous forme de concentré de 5 litres et de mélange d'1 litre prêt à l'emploi.

Applications

- Produit lissant pour bien réaliser la finition rapide et propre de joints de mastic frais. (Mesurer à sec)
- Applicable uniquement pour la formation d'un film du matériau à mesurer.
- Convient pour tous les types de joints de mastic et technologies de mastic.

Propriétés

- PH-neutre, dégradé biologiquement, ne contient pas de dissolvant.
- Simplifie la finition lisse et propre de joints de mastic.
- Dissolution de peu de matière dans l'eau, donc très économique à l'emploi.
- Ne laisse pas de traits et/ou de taches si la proportion de mélange est bonne.
- Pratiquement inodore, sans effet agressif sur le support.
- Emballage agréé par l'ONU muni d'une fermeture de sécurité.
- Exempt de silicones, n'altère pas la tension de la surface du mastic et sans effet sur la peinture, à condition d'utiliser le produit avec parcimonie.
- Livrable en un flacon à pulvériser pratique (petit emballage), prêt à l'emploi.



Assortiment standard

Couleur	Bidon 1 x 5 litres	Flacon à pulvériser 12 x 1 litre
s.o.	SI-550-000-5000	SI-550-000-1000

D'autres emballages sur demande.

Spécifications techniques du produit

Fond		EAU / SAVON
Odeur		faible
Densité	g/ml	1,03
Viscosité	mPas	Env. 5000
pH 1%		7,0 – 7,5
pH 10%		7,5 – 8,0
pH non dilué		8,0 – 8,5

Durée de conservation

Conserver dans un endroit frais et sec dans l'emballage original fermé posé verticalement à une température de +5°C à +25°C pendant 24 mois maximum à compter de la date de production.

Conditions d'application

- Température de façonnage (température ambiante et du support) +5°C - +40°C.
- Proportion de mélange : 1 à max. 3 parts de Seal-it® 550 FINISH sur 100 parts d'eau.
- Bien remuer le mélange des 2 composants (Seal-it® FINISH / eau) afin d'obtenir une masse homogène.
- Après avoir appliqué le mastic, imbiber légèrement la surface du joint et les matériaux adjacents de manière régulière au moyen de Seal-it® 550 FINISH dilué. Le joint peut ensuite être fini et lissé à l'aide d'une tige, d'un couteau de remplissage et/ou d'un tube de PVC, éventuellement au moyen de Seal-it® 550 FINISH dilué.
- Le surplus de Seal-it® 550 FINISH peut être éliminé à l'eau.

Limitations & recommandations

Diluer Seal-it® 550 FINISH dans de l'eau en une proportion correcte. Des restes de savon peuvent se produire si la proportion de mélange n'est pas correcte, et le support ne pourra plus être peigné comme il se doit, avec pour résultat des taches. Après l'utilisation de Seal-it® 550 FINISH, nous conseillons de nettoyer et/ou rincer les supports adjacents à l'eau afin de prévenir la formation de traces. Des résidus de finition peuvent avoir une action négative (augmentation de la tension de la surface) sur la dispersion et la capacité d'adhésion du système de peinture.

Santé & sécurité

Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et consulter un médecin si le produit est projeté dans les yeux. La fiche d'informations de sécurité du produit est disponible sur demande.

Garantie & responsabilité

Connect Products BV garantit que son produit est conforme avec les spécifications pour la durée de conservation. La responsabilité sera toujours limitée à ce qui est spécifié dans nos conditions de vente et de livraison. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs. Les informations fournies sont le résultat de nos tests et expériences, elles sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier au moyen d'essais si le produit convient pour l'application.

