

Produkt

Seal-it® 710 BONDFIX-PU er et høykvalitets, sterkt og hurtigherdende konstruksjons- og installasjonslim basert på PU-teknologi. For vanntett liming/installering av flere typer materialer. Fuktherdes til en elastisitetsbevarende gummi.

Bruksområde

- Liming og installering på praktisk talt alle overflater og byggematerialer.
- Konstruksjons- og installasjonslim for en rekke bygningsmaterialer, som gulvlist, listverk, panel, lameller, bjelker, stein, flis, seksjoner, komponenter og isolasjonsmaterialer og mer.
- Passer perfekt til varig liming/installering av forskjellige trestrukturer.
- Ideell for installering/liming av naturstein og andre porøse steintyper.

Egenskaper

- Delvis utvidende (fyllekapasitet) under herdeprosessen.
- Utmerket klebeegenskap uten grunning på så å si alle overflater, også våte.
- Verken flekker eller renner i bruk med naturstein.
- Lar seg utmerket males over med syntetisk og emulsjonsmaling.
- Limforbindelsen er hurtigtørkende.
- Tiksotropisk, utmerket viskositet, ikke-sigende.
- Høy sluttstyrke og bæreevne, superrask herding og styrking.
- Fri for løsemidler og silikon.
- Svært slitesterk, slag-, støt- og vannfast, i samsvar med D4.
- Optimal pusse- og fileegenskaper etter fullstendig herding.



Standard produktserie

Farge	12 x 310 ml patron
Beige	SI-710-0000-310

Andre innpakning ved henvendelser.

Tekniske produktdata

Base	POLYURETAN		
Viskositet	mm	ISO 7390	< 2
Tetthet	g/ml		1,60
Hinnedannelsestid	min.	23 °C/55 % RH	5
Krymping	Ingen		
Tillatt deformasjon	%		25
Temperaturbestandighet etter full herding	°C		-20/+70
Funksjonell hardhet	min.	23 °C/ 55 % RH	18
Herdes på 24 timer	mm	23 °C/55 % RH	2,5
Endelig herding	Dager	23 °C / 55 % RH	7
Klebestyrke	N/mm ²	DIN EN 14257	7



Holdbarhet

I uåpnet originalinnpakning, lagret oppreist på et tørt og kjølig sted (mellom +5 °C og +25 °C), vil produktet holde seg opptil 12 måneder etter produksjonsdato.

Bruksbetingelser

- Brukstemperatur (omgivelser og overflate) mellom +10 °C og +40 °C.
- På stabile kompatible, tørre, ukontaminerte, fettfrie og støvfrie overflater.
- Bruk egnet børste til fjerning av løse partikler på overflaten.
- Fjern fett fra overflaten på korrekt vis med Seal-it® 510 CLEANER.

Rengjøring

Fjern uherdet masse fra overflate og redskap med Seal-it® 510 CLEANER. Rengjør hender/hud med Seal-it® 515 ULTRA-WIPES. Herdet masse må fjernes mekanisk.

Begrensninger & anbefalinger

Ikke egnet for vedvarende vannekspnering eller fugeforsegling. Ikke egnet på PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, myk plast-, neopren- og bitumenoverflater. Seal-it® 710 BONDFIX-PU fester seg utmerket på flere overflater uten grunning. Vi anbefaler å teste klebeegenskap og materialkompatibilitet på forhånd.

Helse og sikkerhet

Unngå hudkontakt over lengre tid. Hvis uherdet masse kommer i kontakt med øyne, skylk rikelig med vann og oppsøk lege. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig ved forespørsel.

Garanti og ansvarlighet

Connect Products BV garanterer at produktet er i henhold til spesifikasjonene i løpet av holdbarhetstiden. Ansvarlighet skal aldri overskride hva som er oppgitt i våre vilkår og betingelser for salg og levering. Under ingen omstendigheter skal selger holdes ansvarlig for følgeskader. Informasjonen her oppgitt er et resultat av våre tester og erfaringer, og er generelle i sin natur. Det innebærer imidlertid intet ansvar. Brukere er selv ansvarlige for utføring av egne tester for å fastslå hvorvidt produktet egner seg for en gitt type bruk.

Sertifiseringer

DIN EN 204 D4

